プロキシの設定方法

- 1 . Internet Explorer を起動する。
- 2.メニューバーの「ツール」をクリックし、リストの「インターネットオプション」を クリックします。
- 3.「接続」タグをクリックします。
- 4.「LAN の設定」をクリックします。

	追加(<u>D</u>)
	肖明余(已)
プロキシ サーバーを構成する必要がある場合は、 認定1を選択してください	設定(<u>S</u>)
」通常の投続でタイヤルする <u>ロ</u> / 現在の既定値: なし	既定に設定(回)

5.プロキシサーバーの「LAN にプロキシサーバーを・・・・」にチェックします。

ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 🛛 🛛 🔀
自動構成 自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動 による設定事項を確保するには、自動構成を使用不可にしてください。 □設定を自動的に検出する(A) □自動構成スクリプトを使用する(S)
アドレス(日):
レートー レN にプロキシ サーバーを使用する (これらの設定はダイヤルアップまたは レN 接続には適用されませんXX)
アドレス(E): garnet.hoku-ingo ボート(I): 8080 詳細設定(Q)
□ ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しな(.\(<u>B</u>)
OK ++>>セル

6.アドレスに「210.137.144.111」を入力し、ポートに「8080」を入力し〇Kをクリックする。

ローカル エリア ネットワーク (LAN)の設定 🛛 🤶 🔀
自動構成
自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動 による設定事項を確保するには、自動構成を使用不可にしてください。
□ 設定を自動的に検出する(A)
□ 自動構成スクリプトを使用する(S)
アドレス(<u>R</u>):
プロキシ サーバー
☑ LAN にプロキシ サーバーを使用する (これらの設定はダイヤルアップまたは VPN 接続には適用されませんXX)
アドレス(版: 210.137.144.111) ポート(頂: 8080) 詳細設定(0)
□ ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない(B)
OK キャンセル

<注意事項>

上記サービスは、大学からの接続認証をもって利用可能となっています。 よって、VPN 接続後(個人の ID 認証終了後)に、プロキシの設定を行う必要がありま す。

なお、この操作は VPN 接続と関係性がありますので、VPN 終了時や、通常接続時は、 5項のチェックをはずしてインターネットをご利用ください。 <<<インターネットの接続ができなくなります>>>

<おまけ>

VPN 接続に応じたプロキシの設定変更が面倒な場合は、複数のブラウザを使い分ける 事による解決方法もあります。

- 例:1. Internet Explorer は通常接続時に使うブラウザとする。
 - 2. Netscape をインストールし、VPN 接続時のブラウザとする。 http://wp.netscape.com/ja/